



SOLID

Indicateur de pesage (hors métrologie légale)

L'indicateur SOLID constitue la solution de base pour un pesage simple.

- ➔ Domaines d'applications : balances, plate-formes et pesage mobile.
- ➔ Portée limitée : de 3 kg à 5000 kg.
- ➔ Interface opérateur simple et intuitive :
 - ➔ Afficheur LCD haute luminosité (caractères hauteur 26 mm).
 - ➔ Touche de fonction : 6 touches (on/off, Zéro, Gross/Net, Tare, Print, Set up).
- ➔ Boîtier ABS sur pied ou à fixer sur colonne.
- ➔ Avec adaptateur pour colonne et support de table
- ➔ Alimentation par 6 piles 1.5V (AA) ou par secteur avec adaptateur.
- ➔ Sortie de série : RS 232 pour connexion PC ou imprimante (protocole ERIC).
- ➔ Boîtier IP 54.
- ➔ Connexion jusqu'à 4 capteurs de 350 Ω .
- ➔ Encombrement : 200 x 90 x 50 mm.
- ➔ Poids : 350 g.
- ➔ Affichage du poids en kg, lb ou g.
- ➔ Précision : jusqu'à 10000^e
- ➔ Très faible consommation - entre 200 et 500 h - (back light à extinction automatique).



Caractéristiques

CARACTERISTIQUES	
Alimentation Standard	Secteur 230 VAC par adaptateur secteur 9 à 12 VDC
Consommation Tenu EMC	90 mA selon norme EN 45 501
Alimentation capteur standard Impédance charge mini. Cadence de mesure	5 V continu 87.5 ohms ou 4 capteurs de 350 ohms en parallèle 10 mesures par seconde
Température utilisation	-10/+40°C
Température stockage	-20/+60°C
HORS METROLOGIE LEGALE	
Précision maximale de pesage	10000 échelons

Ensemble fourniture du SOLID

